

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 1619/24

Místo odběru/popis: Hostětín, přítok kořenové ČOV

Matrice: odpadní voda	Typ odběru: typ A
Datum odběru vzorku: 20.03.2024	Vzorkovací postup: SOP 400
Čas odběru: 10:20 - 12:05	Rozbor provedl: PM VHL
Vzorek odebral: PM VHL, pracoviště Uherské Hradiště	Rozbor zahájen dne: 20.03.2024
Vzorek byl do laboratoře doručen: 20.03.2024 (13:45)	Rozbor skončen dne: 26.03.2024
Rozbor objednal: Obec Hostětín, Hostětín 75, 687 71 Hostětín	

Výsledky rozboru

Ukazatel	jednotka	výsledek	nejistota		identifikace metody	
Biochemická spotřeba kyslíku po 5 dnech	mg/l	42	20 %	A	SOP 33	U
Chemická spotřeba kyslíku dichromanem	mg/l	82	15 %	A	SOP 8	U
Nerozpuštěné látky sušené	mg/l	11	20 %	A	SOP 2	U
Amoniakální dusík	mg/l	5,04	10 %	A	SOP 15	d U
Amonné ionty	mg/l	6,49	10 %	A	SOP 15	U
Fosfor celkový	mg/l	0,996	15 %	A	SOP 102	B

Vysvětlivky: PM VHL - Povodí Moravy, s.p., vodohospodářské laboratoře

A - zkouška v rozsahu akreditace

d stanoveno dopočtem

B - zkoušky provedeny: pracoviště Brno, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

U - zkoušky provedeny: pracoviště Uherské Hradiště, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

K filtraci vzorku pro stanovení nerozpuštěných látek byl použit filtr ze skleněných vláken (FILPAP Z8) o střední velikosti pórů 1,0 µm.

Normované legislativní dokumenty k jednotlivým SOP jsou uvedeny v Příloze k Osvědčení o akreditaci (www.cai.cz).

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %, zohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pokud informace dodané objednatelem mají vliv na platnost výsledků, VH laboratoře za ně odmítají odpovědnost.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován nebo publikován jinak, než celý. Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků.

Protokol zpracoval: Ing. Veronika Králíčková

Protokol schválil dne: 27.03.2024



Ing. Marek Burian, Ph.D.
vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří

konec protokolu

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 1620/24

Místo odběru/popis: Hostětín, odtok kořenové ČOV

Matrice: odpadní voda	Typ odběru: typ A
Datum odběru vzorku: 20.03.2024	Vzorkovací postup: SOP 400
Čas odběru: 10:30 - 12:15	Rozbor provedl: PM VHL
Vzorek odebral: PM VHL, pracoviště Uherské Hradiště	Rozbor zahájen dne: 20.03.2024
Vzorek byl do laboratoře doručen: 20.03.2024 (13:45)	Rozbor skončen dne: 26.03.2024
Rozbor objednal: Obec Hostětín, Hostětín 75, 687 71 Hostětín	

Výsledky rozboru

Ukazatel	jednotka	výsledek	nejistota		identifikace metody	
Biochemická spotřeba kyslíku po 5 dnech	mg/l	3,0	20 %	A	SOP 33	U
Chemická spotřeba kyslíku dichromanem	mg/l	14,5	15 %	A	SOP 8	U
Nerozpuštěné látky sušené	mg/l	3,4	20 %	A	SOP 2	U
Amoniakální dusík	mg/l	0,134	10 %	A	SOP 15	d U
Amonné ionty	mg/l	0,172	10 %	A	SOP 15	U
Fosfor celkový	mg/l	0,304	15 %	A	SOP 102	B

Vysvětlivky: PM VHL - Povodí Moravy, s.p., vodohospodářské laboratoře

A - zkouška v rozsahu akreditace

d stanoveno dopočtem

B - zkoušky provedeny: pracoviště Brno, Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno

U - zkoušky provedeny: pracoviště Uherské Hradiště, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

K filtraci vzorku pro stanovení nerozpuštěných látek byl použit filtr ze skleněných vláken (FILPAP Z8) o střední velikosti pórů 1,0 µm.

Normované legislativní dokumenty k jednotlivým SOP jsou uvedeny v Příloze k Osvědčení o akreditaci (www.cai.cz).

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %, zohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pokud informace dodané objednatelem mají vliv na platnost výsledků, VH laboratoře za ně odmítají odpovědnost.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován nebo publikován jinak, než celý.
Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků.

Protokol zpracoval: Ing. Veronika Králíčková

Protokol schválil dne: 27.03.2024



Ing. Marek Burian, Ph.D.

vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří

konec protokolu

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 1621/24

Místo odběru/popis: Kolelač nad výústí z ČOV Hostětín

Matrice: povrchová voda	Typ odběru: prostý
Datum odběru vzorku: 20.03.2024	Vzorkovací postup: SOP 401
Čas odběru: 11:00	Rozbor provedl: PM VHL
Vzorek odebral: PM VHL, pracoviště Uherské Hradiště	Rozbor zahájen dne: 20.03.2024
Vzorek byl do laboratoře doručen: 20.03.2024 (13:45)	Rozbor skončen dne: 26.03.2024
Rozbor objednal: Obec Hostětín, Hostětín 75, 687 71 Hostětín	

Výsledky rozboru

Ukazatel	jednotka	výsledek	nejistota		identifikace metody	
Biochemická spotřeba kyslíku po 5 dnech	mg/l	0,8	20 %	A	SOP 33	U
Chemická spotřeba kyslíku dichromanem	mg/l	5,5	15 %	A	SOP 12	U
Nerozpuštěné látky sušené	mg/l	2,0	20 %	A	SOP 2	U
Amoniakální dusík	mg/l	0,02	15 %	A	SOP 25	B
Amonné ionty	mg/l	<0,026	---	A	SOP 25	d B
Fosfor celkový	mg/l	0,016	15 %	A	SOP 102	B

Vysvětlivky: PM VHL - Povodí Moravy, s.p., vodohospodářské laboratoře

A - zkouška v rozsahu akreditace

d stanoveno dopočtem

B - zkoušky provedeny: pracoviště Brno, Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno

U - zkoušky provedeny: pracoviště Uherské Hradiště, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

K filtraci vzorku pro stanovení nerozpuštěných látek byl použit membránový filtr (Pragopor č. 6) o velikosti pórů 0,4 µm.

Normované legislativní dokumenty k jednotlivým SOP jsou uvedeny v Příloze k Osvědčení o akreditaci (www.cai.cz).

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %, zohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pokud informace dodané objednatelem mají vliv na platnost výsledků, VH laboratoře za ně odmítají odpovědnost.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován nebo publikován jinak, než celý. Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků.

Protokol zpracoval: Ing. Veronika Králíčková

Protokol schválil dne: 27.03.2024



konec protokolu

Ing. Marek Burian, Ph.D.

vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 1622/24

Místo odběru/popis: Kolelač pod výústí z ČOV Hostětín

Matrice: povrchová voda

Datum odběru vzorku: 20.03.2024

Čas odběru: 10:45

Vzorek odebral: PM VHL, pracoviště Uherské Hradiště

Vzorek byl do laboratoře doručen: 20.03.2024 (13:45)

Typ odběru: prostý

Vzorkovací postup: SOP 401

Rozbor provedl: PM VHL

Rozbor zahájen dne: 20.03.2024

Rozbor skončen dne: 26.03.2024

Rozbor objednal: Obec Hostětín, Hostětín 75, 687 71 Hostětín

Výsledky rozboru

Ukazatel	jednotka	výsledek	nejistota		identifikace metody	
Biochemická spotřeba kyslíku po 5 dnech	mg/l	1,1	20 %	A	SOP 33	U
Chemická spotřeba kyslíku dichromanem	mg/l	6,9	15 %	A	SOP 12	U
Nerozpuštěné látky sušené	mg/l	3,2	20 %	A	SOP 2	U
Amoniakální dusík	mg/l	0,04	15 %	A	SOP 25	B
Amonné ionty	mg/l	0,052	15 %	A	SOP 25	d B
Fosfor celkový	mg/l	0,073	15 %	A	SOP 102	B

Vysvětlivky: PM VHL - Povodí Moravy, s.p., vodohospodářské laboratoře

A - zkouška v rozsahu akreditace

d - stanoveno dopočtem

B - zkoušky provedeny: pracoviště Brno, Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno

U - zkoušky provedeny: pracoviště Uherské Hradiště, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

K filtraci vzorku pro stanovení nerozpuštěných látek byl použit membránový filtr (Pragopor č. 6) o velikosti pórů 0,4 µm.

Normované legislativní dokumenty k jednotlivým SOP jsou uvedeny v Příloze k Osvědčení o akreditaci (www.cai.cz).

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %, zohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pokud informace dodané objednatelem mají vliv na platnost výsledků, VH laboratoře za ně odmítají odpovědnost.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován nebo publikován jinak, než celý.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků.

Protokol zpracoval: Ing. Veronika Králíčková

Protokol schválil dne: 27.03.2024



Ing. Marek Burian, Ph.D.

vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří

konec protokolu

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 2987/24

Místo odběru/popis: Hostětín, přítok kořenové ČOV

Matrice: odpadní voda	Typ odběru: typ A
Datum odběru vzorku: 22.04.2024	Vzorkovací postup: SOP 400
Čas odběru: 9:30 - 11:15	Rozbor provedl: PM VHL
Vzorek odebral: PM VHL, pracoviště Uherské Hradiště	Rozbor zahájen dne: 22.04.2024
Vzorek byl do laboratoře doručen: 22.04.2024 (15:00)	Rozbor skončen dne: 02.05.2024
Rozbor objednal: Obec Hostětín, Hostětín 75, 687 71 Hostětín	

Výsledky rozboru

Ukazatel	jednotka	výsledek	nejistota		identifikace metody	
Biochemická spotřeba kyslíku po 5 dnech	mg/l	22	20 %	A	SOP 33	U
Chemická spotřeba kyslíku dichromanem	mg/l	38	15 %	A	SOP 8	U
Nerozpuštěné látky sušené	mg/l	11	20 %	A	SOP 2	U
Amoniakální dusík	mg/l	8,70	10 %	A	SOP 15	d U
Amonné ionty	mg/l	11,2	10 %	A	SOP 15	U
Fosfor celkový	mg/l	1,10	15 %	A	SOP 102	B

Vysvětlivky: PM VHL - Povodí Moravy, s.p., vodohospodářské laboratoře

A - zkouška v rozsahu akreditace

d - stanoveno dopočtem

B - zkoušky provedeny: pracoviště Brno, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

U - zkoušky provedeny: pracoviště Uherské Hradiště, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

K filtraci vzorku pro stanovení nerozpuštěných látek byl použit filtr ze skleněných vláken (FILPAP Z8) o střední velikosti pórů 1,0 µm.

Normované legislativní dokumenty k jednotlivým SOP jsou uvedeny v Příloze k Osvědčení o akreditaci (www.cai.cz).

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %, zohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pokud informace dodané objednatelem mají vliv na platnost výsledků, VH laboratoře za ně odmítají odpovědnost.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován nebo publikován jinak, než celý.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků.

Protokol zpracoval: Ing. Veronika Králíčková

Protokol schválil dne: 03.05.2024



konec protokolu

Ing. Marek Burian, Ph.D.
vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 2988/24

Místo odběru/popis: Hostětín, odtok kořenové ČOV

Matrice: odpadní voda	Typ odběru: typ A
Datum odběru vzorku: 22.04.2024	Vzorkovací postup: SOP 400
Čas odběru: 9:45 - 11:30	Rozbor provedl: PM VHL
Vzorek odebral: PM VHL, pracoviště Uherské Hradiště	Rozbor zahájen dne: 22.04.2024
Vzorek byl do laboratoře doručen: 22.04.2024 (15:00)	Rozbor skončen dne: 02.05.2024
Rozbor objednal: Obec Hostětín, Hostětín 75, 687 71 Hostětín	

Výsledky rozboru

Ukazatel	jednotka	výsledek	nejistota		identifikace metody	
Biochemická spotřeba kyslíku po 5 dnech	mg/l	2,7	20 %	A	SOP 33	U
Chemická spotřeba kyslíku dichromanem	mg/l	16,8	15 %	A	SOP 8	U
Nerozpuštěné látky sušené	mg/l	4,2	20 %	A	SOP 2	U
Amoniakální dusík	mg/l	0,350	10 %	A	SOP 15	d U
Amonné ionty	mg/l	0,451	10 %	A	SOP 15	U
Fosfor celkový	mg/l	0,502	15 %	A	SOP 102	B

Vysvětlivky: PM VHL - Povodí Moravy, s.p., vodohospodářské laboratoře

A - zkouška v rozsahu akreditace

d stanoveno dopočtem

B - zkoušky provedeny: pracoviště Brno, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

U - zkoušky provedeny: pracoviště Uherské Hradiště, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

K filtraci vzorku pro stanovení nerozpuštěných látek byl použit filtr ze skleněných vláken (FILPAP Z8) o střední velikosti pórů 1,0 µm.

Normované legislativní dokumenty k jednotlivým SOP jsou uvedeny v Příloze k Osvědčení o akreditaci (www.cai.cz).

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %, zohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pokud informace dodané objednatelem mají vliv na platnost výsledků, VH laboratoře za ně odmítají odpovědnost.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován nebo publikován jinak, než celý.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků.

Protokol zpracoval: Ing. Veronika Králíčková

Protokol schválil dne: 03.05.2024



Ing. Marek Burian, Ph.D.

vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 4308/24

Místo odběru/popis: Hostětín, přítok kořenové ČOV

Matrice: odpadní voda	Typ odběru: typ A
Datum odběru vzorku: 22.05.2024	Vzorkovací postup: SOP 400
Čas odběru: 8:30 - 10:15	Rozbor provedl: PM VHL
Vzorek odebral: PM VHL, pracoviště Uherské Hradiště	Rozbor zahájen dne: 22.05.2024
Vzorek byl do laboratoře doručen: 22.05.2024 (13:30)	Rozbor skončen dne: 29.05.2024
Rozbor objednal: Obec Hostětín, Hostětín 75, 687 71 Hostětín	

Výsledky rozboru

Ukazatel	jednotka	výsledek	nejistota		identifikace metody	
Biochemická spotřeba kyslíku po 5 dnech	mg/l	72	20 %	A	SOP 33	U
Chemická spotřeba kyslíku dichromanem	mg/l	165	15 %	A	SOP 8	U
Nerozpuštěné látky sušené	mg/l	94	20 %	A	SOP 2	U
Amoniakální dusík	mg/l	16,2	15 %	A	SOP 14	d U
Amonné ionty	mg/l	20,9	15 %	A	SOP 14	U
Fosfor celkový	mg/l	2,33	15 %	A	SOP 102	B

Vysvětlivky: PM VHL - Povodí Moravy, s.p., vodohospodářské laboratoře

A - zkouška v rozsahu akreditace

d - stanoveno dopočtem

B - zkoušky provedeny: pracoviště Brno, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

U - zkoušky provedeny: pracoviště Uherské Hradiště, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

K filtraci vzorku pro stanovení nerozpuštěných látek byl použit filtr ze skleněných vláken (FILPAP Z8) o střední velikosti pórů 1,0 µm.

Normované legislativní dokumenty k jednotlivým SOP jsou uvedeny v Příloze k Osvědčení o akreditaci (www.cai.cz).

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %, zohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pokud informace dodané objednatelem mají vliv na platnost výsledků, VH laboratoře za ně odmítají odpovědnost.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován nebo publikován jinak, než celý. Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků.

Protokol zpracoval: Ing. Veronika Králíčková

Protokol schválil dne: 31.05.2024



Ing. Marek Burian, Ph.D.

vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří

koniec protokolu

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 4309/24

Místo odběru/popis: Hostětín, odtok kořenové ČOV

Matrice: odpadní voda	Typ odběru: typ A
Datum odběru vzorku: 22.05.2024	Vzorkovací postup: SOP 400
Čas odběru: 8:45 - 10:30	Rozbor provedl: PM VHL
Vzorek odebral: PM VHL, pracoviště Uherské Hradiště	Rozbor zahájen dne: 22.05.2024
Vzorek byl do laboratoře doručen: 22.05.2024 (13:30)	Rozbor skončen dne: 29.05.2024
Rozbor objednal: Obec Hostětín, Hostětín 75, 687 71 Hostětín	

Výsledky rozboru

Ukazatel	jednotka	výsledek	nejistota		identifikace metody	
Biochemická spotřeba kyslíku po 5 dnech	mg/l	1,6	20 %	A	SOP 33	U
Chemická spotřeba kyslíku dichromanem	mg/l	14,1	15 %	A	SOP 8	U
Nerozpuštěné látky sušené	mg/l	<2,0	---	A	SOP 2	U
Amoniakální dusík	mg/l	0,399	10 %	A	SOP 15	d U
Amonné ionty	mg/l	0,514	10 %	A	SOP 15	U
Fosfor celkový	mg/l	0,968	15 %	A	SOP 102	B

Vysvětlivky: PM VHL - Povodí Moravy, s.p., vodohospodářské laboratoře

A - zkouška v rozsahu akreditace

d - stanoveno dopočtem

B - zkoušky provedeny: pracoviště Brno, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

U - zkoušky provedeny: pracoviště Uherské Hradiště, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

K filtraci vzorku pro stanovení nerozpuštěných látek byl použit filtr ze skleněných vláken (FILPAP Z8) o střední velikosti pórů 1,0 µm.

Normované legislativní dokumenty k jednotlivým SOP jsou uvedeny v Příloze k Osvědčení o akreditaci (www.cai.cz).

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %, zohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pokud informace dodané objednatelem mají vliv na platnost výsledků, VH laboratoře za ně odmítají odpovědnost.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován nebo publikován jinak, než celý. Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků.

Protokol zpracoval: Ing. Veronika Králíčková

Protokol schválil dne: 31.05.2024



Ing. Marek Burian, Ph.D.
vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří

konec protokolu

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 5405/24

Místo odběru/popis: Kolelač pod výustí z ČOV Hostětín

Matrice: povrchová voda	Typ odběru: prostý
Datum odběru vzorku: 19.06.2024	Vzorkovací postup: SOP 401
Čas odběru: 10:20	Rozbor provedl: PM VHL
Vzorek odebral: PM VHL, pracoviště Uherské Hradiště	Rozbor zahájen dne: 19.06.2024
Vzorek byl do laboratoře doručen: 19.06.2024 (13:30)	Rozbor skončen dne: 26.06.2024
Rozbor objednal: Obec Hostětín, Hostětín 75, 687 71 Hostětín	

Výsledky rozboru

Ukazatel	jednotka	výsledek	nejistota		identifikace metody	
Biochemická spotřeba kyslíku po 5 dnech	mg/l	2,0	20 %	A	SOP 33	U
Chemická spotřeba kyslíku dichromanem	mg/l	17,3	15 %	A	SOP 12	U
Nerozpuštěné látky sušené	mg/l	14	20 %	A	SOP 2	U
Amoniakální dusík	mg/l	0,23	15 %	A	SOP 25	B
Amonné ionty	mg/l	0,3	15 %	A	SOP 25	d B
Fosfor celkový	mg/l	0,175	15 %	A	SOP 102	B

Vysvětlivky: PM VHL - Povodí Moravy, s.p., vodohospodářské laboratoře

A - zkouška v rozsahu akreditace

d stanoveno dopočtem

B - zkoušky provedeny: pracoviště Brno, Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno

U - zkoušky provedeny: pracoviště Uherské Hradiště, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

K filtraci vzorku pro stanovení nerozpuštěných látek byl použit membránový filtr (Pragopor č. 6) o velikosti pórů 0,4 µm.

Normované legislativní dokumenty k jednotlivým SOP jsou uvedeny v Příloze k Osvědčení o akreditaci (www.cai.cz).

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %, zohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pokud informace dodané objednatelem mají vliv na platnost výsledků, VH laboratoře za ně odmítají odpovědnost.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován nebo publikován jinak, než celý. Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků.

Protokol zpracoval: Ing. Veronika Králíková

Protokol schválil dne: 28.06.2024



konec protokolu

Ing. Marek Burian, Ph.D.
vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 5404/24

Místo odběru/popis: Kolelač nad výustí z ČOV Hostětín

Matrice: povrchová voda	Typ odběru: prostý
Datum odběru vzorku: 19.06.2024	Vzorkovací postup: SOP 401
Čas odběru: 10:30	Rozbor provedl: PM VHL
Vzorek odebral: PM VHL, pracoviště Uherské Hradiště	Rozbor zahájen dne: 19.06.2024
Vzorek byl do laboratoře doručen: 19.06.2024 (13:30)	Rozbor skončen dne: 26.06.2024
Rozbor objednal: Obec Hostětín, Hostětín 75, 687 71 Hostětín	

Výsledky rozboru

Ukazatel	jednotka	výsledek	nejistota		identifikace metody	
Biochemická spotřeba kyslíku po 5 dnech	mg/l	2,3	20 %	A	SOP 33	U
Chemická spotřeba kyslíku dichromanem	mg/l	18,2	15 %	A	SOP 12	U
Nerozpuštěné látky sušené	mg/l	16	20 %	A	SOP 2	U
Amoniakální dusík	mg/l	0,27	15 %	A	SOP 25	B
Amonné ionty	mg/l	0,35	15 %	A	SOP 25	d B
Fosfor celkový	mg/l	0,095	15 %	A	SOP 102	B

Vysvětlivky: PM VHL - Povodí Moravy, s.p., vodohospodářské laboratoře

A - zkouška v rozsahu akreditace

d - stanoveno dopočtem

B - zkoušky provedeny: pracoviště Brno, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

U - zkoušky provedeny: pracoviště Uherské Hradiště, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

K filtraci vzorku pro stanovení nerozpuštěných látek byl použit membránový filtr (Pragopor č. 6) o velikosti pórů 0,4 µm.

Normované legislativní dokumenty k jednotlivým SOP jsou uvedeny v Příloze k Osvědčení o akreditaci (www.cai.cz).

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %, zohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pokud informace dodané objednatelem mají vliv na platnost výsledků, VH laboratoře za ně odmítají odpovědnost.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován nebo publikován jinak, než celý. Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků.

Protokol zpracoval: Ing. Veronika Králíčková

Protokol schválil dne: 28.06.2024



Ing. Marek Burian, Ph.D.
vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří

konec protokolu

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 5402/24

Místo odběru/popis: Hostětín, přítok kořenové ČOV

Matrice: odpadní voda	Typ odběru: typ A
Datum odběru vzorku: 19.06.2024	Vzorkovací postup: SOP 400
Čas odběru: 10:00 - 11:45	Rozbor provedl: PM VHL
Vzorek odebral: PM VHL, pracoviště Uherské Hradiště	Rozbor zahájen dne: 19.06.2024
Vzorek byl do laboratoře doručen: 19.06.2024 (13:30)	Rozbor skončen dne: 26.06.2024
Rozbor objednal: Obec Hostětín, Hostětín 75, 687 71 Hostětín	

Výsledky rozboru

Ukazatel	jednotka	výsledek	nejistota		identifikace metody	
Biochemická spotřeba kyslíku po 5 dnech	mg/l	7	20 %	A	SOP 33	U
Chemická spotřeba kyslíku dichromanem	mg/l	27,2	15 %	A	SOP 8	U
Nerozpuštěné látky sušené	mg/l	4,8	20 %	A	SOP 2	U
Amoniakální dusík	mg/l	0,862	10 %	A	SOP 15	d U
Amonné ionty	mg/l	1,11	10 %	A	SOP 15	U
Fosfor celkový	mg/l	0,334	15 %	A	SOP 102	B

Vysvětlivky: PM VHL - Povodí Moravy, s.p., vodohospodářské laboratoře

A - zkouška v rozsahu akreditace

d stanoveno dopočtem

B - zkoušky provedeny: pracoviště Brno, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

U - zkoušky provedeny: pracoviště Uherské Hradiště, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

K filtraci vzorku pro stanovení nerozpuštěných látek byl použit filtr ze skleněných vláken (FILPAP Z8) o střední velikosti pórů 1,0 µm.

Normované legislativní dokumenty k jednotlivým SOP jsou uvedeny v Příloze k Osvědčení o akreditaci (www.cai.cz).

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %, zohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pokud informace dodané objednatelem mají vliv na platnost výsledků, VH laboratoře za ně odmítají odpovědnost.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován nebo publikován jinak, než celý.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků.

Protokol zpracoval: Ing. Veronika Králíčková

Protokol schválil dne: 28.06.2024



Ing. Marek Burian, Ph.D.

vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří

konec protokolu

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 5403/24

Místo odběru/popis: Hostětín, odtok kořenové ČOV

Matrice: odpadní voda	Typ odběru: typ A
Datum odběru vzorku: 19.06.2024	Vzorkovací postup: SOP 400
Čas odběru: 10:15 - 12:00	Rozbor provedl: PM VHL
Vzorek odebral: PM VHL, pracoviště Uherské Hradiště	Rozbor zahájen dne: 19.06.2024
Vzorek byl do laboratoře doručen: 19.06.2024 (13:30)	Rozbor skončen dne: 26.06.2024
Rozbor objednal: Obec Hostětín, Hostětín 75, 687 71 Hostětín	

Výsledky rozboru

Ukazatel	jednotka	výsledek	nejistota		identifikace metody	
Biochemická spotřeba kyslíku po 5 dnech	mg/l	1,8	20 %	A	SOP 33	U
Chemická spotřeba kyslíku dichromanem	mg/l	23,7	15 %	A	SOP 8	U
Nerozpuštěné látky sušené	mg/l	5,2	20 %	A	SOP 2	U
Amoniakální dusík	mg/l	0,203	10 %	A	SOP 15	d U
Amonné ionty	mg/l	0,262	10 %	A	SOP 15	U
Fosfor celkový	mg/l	0,345	15 %	A	SOP 102	B

Vysvětlivky: PM VHL - Povodí Moravy, s.p., vodohospodářské laboratoře

A - zkouška v rozsahu akreditace

d stanoveno dopočtem

B - zkoušky provedeny: pracoviště Brno, Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno

U - zkoušky provedeny: pracoviště Uherské Hradiště, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

K filtraci vzorku pro stanovení nerozpuštěných látek byl použit filtr ze skleněných vláken (FILPAP Z8) o střední velikosti pórů 1,0 µm.

Normované legislativní dokumenty k jednotlivým SOP jsou uvedeny v Příloze k Osvědčení o akreditaci (www.cai.cz).

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %, zohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pokud informace dodané objednatelem mají vliv na platnost výsledků, VH laboratoře za ně odmítají odpovědnost.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován nebo publikován jinak, než celý.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků.

Protokol zpracoval: Ing. Veronika Králíčková

Protokol schválil dne: 28.06.2024



Ing. Marek Burian, Ph.D.

vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří

konec protokolu

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 6789/24

Místo odběru/popis: Hostětín, přítok kořenové ČOV

Matrice: odpadní voda	Typ odběru: typ A
Datum odběru vzorku: 17.07.2024	Vzorkovací postup: SOP 400
Čas odběru: 11:00 - 12:45	Rozbor provedl: PM VHL
Vzorek odebral: PM VHL, pracoviště Uherské Hradiště	Rozbor zahájen dne: 17.07.2024
Vzorek byl do laboratoře doručen: 17.07.2024 (13:45)	Rozbor skončen dne: 23.07.2024
Rozbor objednal: Obec Hostětín, Hostětín 75, 687 71 Hostětín	

Výsledky rozboru

Ukazatel	jednotka	výsledek	nejistota		identifikace metody	
Biochemická spotřeba kyslíku po 5 dnech	mg/l	66	20 %	A	SOP 33	U
Chemická spotřeba kyslíku dichromanem	mg/l	136	15 %	A	SOP 8	U
Nerozpuštěné látky sušené	mg/l	46	20 %	A	SOP 2	U
Amoniakální dusík	mg/l	20,6	15 %	A	SOP 14	d U
Amonné ionty	mg/l	26,5	10 %	A	SOP 14	U
Fosfor celkový	mg/l	2,85	15 %	A	SOP 102	B

Vysvětlivky: PM VHL - Povodí Moravy, s.p., vodohospodářské laboratoře

A - zkouška v rozsahu akreditace

d - stanoveno dopočtem

B - zkoušky provedeny: pracoviště Brno, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

U - zkoušky provedeny: pracoviště Uherské Hradiště, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

K filtraci vzorku pro stanovení nerozpuštěných látek byl použit filtr ze skleněných vláken (FILPAP Z8) o střední velikosti pórů 1,0 µm.

Normované legislativní dokumenty k jednotlivým SOP jsou uvedeny v Příloze k Osvědčení o akreditaci (www.cai.cz).

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %, zohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pokud informace dodané objednatelem mají vliv na platnost výsledků, VH laboratoře za ně odmítají odpovědnost.

Nahrazuje protokol poř. č. 888/24 - (oprava pracoviště u položky Vzorek odebral).

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován nebo publikován jinak, než celý. Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků.

Protokol zpracoval: Ing. Veronika Králíčková

Protokol schválil dne: 21.10.2024



Ing. Marek Burian, Ph.D.
vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří

konec protokolu

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 6790/24

Místo odběru/popis: Hostětín, odtok kořenové ČOV

Matrice: odpadní voda	Typ odběru: typ A
Datum odběru vzorku: 17.07.2024	Vzorkovací postup: SOP 400
Čas odběru: 10:45 - 12:30	Rozbor provedl: PM VHL
Vzorek odebral: PM VHL, pracoviště Uherské Hradiště	Rozbor zahájen dne: 17.07.2024
Vzorek byl do laboratoře doručen: 17.07.2024 (13:45)	Rozbor skončen dne: 23.07.2024
Rozbor objednal: Obec Hostětín, Hostětín 75, 687 71 Hostětín	

Výsledky rozboru

Ukazatel	jednotka	výsledek	nejistota		identifikace metody	
Biochemická spotřeba kyslíku po 5 dnech	mg/l	1,5	20 %	A	SOP 33	U
Chemická spotřeba kyslíku dichromanem	mg/l	12,5	15 %	A	SOP 8	U
Nerozpuštěné látky sušené	mg/l	9,2	20 %	A	SOP 2	U
Amoniakální dusík	mg/l	0,463	10 %	A	SOP 15	d U
Amonné ionty	mg/l	0,596	10 %	A	SOP 15	U
Fosfor celkový	mg/l	0,837	15 %	A	SOP 102	B

Vysvětlivky: PM VHL - Povodí Moravy, s.p., vodohospodářské laboratoře

A - zkouška v rozsahu akreditace

d stanoveno dopočtem

B - zkoušky provedeny: pracoviště Brno, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

U - zkoušky provedeny: pracoviště Uherské Hradiště, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

K filtraci vzorku pro stanovení nerozpuštěných látek byl použit filtr ze skleněných vláken (FILPAP Z8) o střední velikosti pórů 1,0 µm.

Normované legislativní dokumenty k jednotlivým SOP jsou uvedeny v Příloze k Osvědčení o akreditaci (www.cai.cz).

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %, zohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pokud informace dodané objednatelem mají vliv na platnost výsledků, VH laboratoře za ně odmítají odpovědnost.

Nahrazuje protokol poř. č. 887/24 - (oprava pracoviště u položky Vzorek odebral).

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován nebo publikován jinak, než celý. Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků.

Protokol zpracoval: Ing. Veronika Králíčková

Protokol schválil dne: 21.10.2024



Ing. Marek Burian, Ph.D.

vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří

konec protokolu

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 7997/24

Místo odběru/popis: Hostětín, přítok kořenové ČOV

Matrice: odpadní voda	Typ odběru: typ A
Datum odběru vzorku: 12.08.2024	Vzorkovací postup: SOP 400
Čas odběru: 8:20 - 10:05	Rozbor provedl: PM VHL
Vzorek odebral: PM VHL, pracoviště Uherské Hradiště	Rozbor zahájen dne: 12.08.2024
Vzorek byl do laboratoře doručen: 12.08.2024 (12:15)	Rozbor skončen dne: 19.08.2024
Rozbor objednal: Obec Hostětín, Hostětín 75, 687 71 Hostětín	

Výsledky rozboru

Ukazatel	jednotka	výsledek	nejistota		identifikace metody	
Biochemická spotřeba kyslíku po 5 dnech	mg/l	140	20 %	A	SOP 33	U
Chemická spotřeba kyslíku dichromanem	mg/l	330	15 %	A	SOP 8	U
Nerozpuštěné látky sušené	mg/l	210	20 %	A	SOP 2	U
Amoniakální dusík	mg/l	43,7	15 %	A	SOP 14	d U
Amonné ionty	mg/l	56,3	15 %	A	SOP 14	U
Fosfor celkový	mg/l	5,95	15 %	A	SOP 102	B

poznámka

V době odběru byl přítok na ČOV v rozdělovacím objektu zastaven šoupátkem, většina nátoky přetékala přepadem do dešťové zdrže, v toku nebyl zjištěn závadný stav.

Vysvětlivky: PM VHL - Povodí Moravy, s.p., vodohospodářské laboratoře

M - měřeno v místě odběru

A - zkouška v rozsahu akreditace

d - stanoveno dopočtem

B - zkoušky provedeny: pracoviště Brno, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

U - zkoušky provedeny: pracoviště Uherské Hradiště, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

K filtraci vzorku pro stanovení nerozpuštěných látek byl použit filtr ze skleněných vláken (FILPAP Z8) o střední velikosti pórů 1,0 µm.

Normované legislativní dokumenty k jednotlivým SOP jsou uvedeny v Příloze k Osvědčení o akreditaci (www.cai.cz).

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %, zohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pokud informace dodané objednatelem mají vliv na platnost výsledků, VH laboratoře za ně odmítají odpovědnost.

Nahrazuje protokol poř. č. 1060/24 - (oprava pracoviště u položky Vzorek odebral).

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován nebo publikován jinak, než celý. Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků.

Protokol zpracoval: Ing. Veronika Králíčková

Protokol schválil dne: 21.10.2024



Ing. Marek Burian, Ph.D.
vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří

konec protokolu

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 7998/24

Místo odběru/popis: Hostětín, odtok kořenové ČOV

Matrice: odpadní voda	Typ odběru: typ A
Datum odběru vzorku: 12.08.2024	Vzorkovací postup: SOP 400
Čas odběru: 8:30 - 10:15	Rozbor provedl: PM VHL
Vzorek odebral: PM VHL, pracoviště Uherské Hradiště	Rozbor zahájen dne: 12.08.2024
Vzorek byl do laboratoře doručen: 12.08.2024 (12:15)	Rozbor skončen dne: 19.08.2024
Rozbor objednal: Obec Hostětín, Hostětín 75, 687 71 Hostětín	

Výsledky rozboru

Ukazatel	jednotka	výsledek	nejistota		identifikace metody	
Biochemická spotřeba kyslíku po 5 dnech	mg/l	13	20 %	A	SOP 33	U
Chemická spotřeba kyslíku dichromanem	mg/l	42	15 %	A	SOP 8	U
Nerozpuštěné látky sušené	mg/l	24	20 %	A	SOP 2	U
Amoniakální dusík	mg/l	19,0	10 %	A	SOP 15	d U
Amonné ionty	mg/l	24,5	15 %	A	SOP 14	U
Fosfor celkový	mg/l	2,40	15 %	A	SOP 102	B

Vysvětlivky: PM VHL - Povodí Moravy, s.p., vodohospodářské laboratoře

A - zkouška v rozsahu akreditace

d stanoveno dopočtem

B - zkoušky provedeny: pracoviště Brno, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

U - zkoušky provedeny: pracoviště Uherské Hradiště, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

K filtraci vzorku pro stanovení nerozpuštěných látek byl použit filtr ze skleněných vláken (FILPAP Z8) o střední velikosti pórů 1,0 µm.

Normované legislativní dokumenty k jednotlivým SOP jsou uvedeny v Příloze k Osvědčení o akreditaci (www.cai.cz).

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %, zohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pokud informace dodané objednatelem mají vliv na platnost výsledků, VH laboratoře za ně odmítají odpovědnost.

Nahrazuje protokol poř. č. 1061/24 - (oprava pracoviště u položky Vzorek odebral).

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován nebo publikován jinak, než celý. Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků.

Protokol zpracoval: Ing. Veronika Králíčková

Protokol schválil dne: 21.10.2024



Ing. Marek Burian, Ph.D.

vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří

konec protokolu

č. 1190

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 9355/24

Místo odběru/popis: Hostětín, přítok kořenové ČOV

Matrice: odpadní voda	Typ odběru: typ A
Datum odběru vzorku: 10.09.2024	Vzorkovací postup: SOP 400
Čas odběru: 7:30 - 9:15	Rozbor provedl: PM VHL
Vzorek odebral: PM VHL, pracoviště Uherské Hradiště	Rozbor zahájen dne: 10.09.2024
Vzorek byl do laboratoře doručen: 10.09.2024 (11:20)	Rozbor skončen dne: 16.09.2024
Rozbor objednal: Obec Hostětín, Hostětín 75, 687 71 Hostětín	

Výsledky rozboru

Ukazatel	jednotka	výsledek	nejistota		identifikace metody	
Biochemická spotřeba kyslíku po 5 dnech	mg/l	37	20 %	A	SOP 33	U
Chemická spotřeba kyslíku dichromanem	mg/l	93	15 %	A	SOP 8	U
Nerozpuštěné látky sušené	mg/l	28	20 %	A	SOP 2	U
Amoniakální dusík	mg/l	28,7	10 %	A	SOP 15	d U
Amonné ionty	mg/l	36,9	10 %	A	SOP 15	U
Fosfor celkový	mg/l	2,76	15 %	A	SOP 102	B

Vysvětlivky: PM VHL - Povodí Moravy, s.p., vodohospodářské laboratoře

A - zkouška v rozsahu akreditace

d - stanoveno dopočtem

B - zkoušky provedeny: pracoviště Brno, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

U - zkoušky provedeny: pracoviště Uherské Hradiště, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

K filtraci vzorku pro stanovení nerozpuštěných látek byl použit filtr ze skleněných vláken (FILPAP Z8) o střední velikosti pórů 1,0 µm.

Normované legislativní dokumenty k jednotlivým SOP jsou uvedeny v Příloze k Osvědčení o akreditaci (www.cai.cz).

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %, zohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pokud informace dodané objednatelem mají vliv na platnost výsledků, VH laboratoře za ně odmítají odpovědnost.

Nahrazuje protokol poř. č. 1306/24 - (oprava pracoviště u položky Vzorek odebral).

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován nebo publikován jinak, než celý. Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků.

Protokol zpracoval: Ing. Veronika Králíčková

Protokol schválil dne: 21.10.2024



Ing. Marek Burian, Ph.D.

vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří

konec protokolu

č. 1190

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 9356/24

Místo odběru/popis: Hostětín, odtok kořenové ČOV

Matrice: odpadní voda	Typ odběru: typ A
Datum odběru vzorku: 10.09.2024	Vzorkovací postup: SOP 400
Čas odběru: 7:45 - 9:30	Rozbor provedl: PM VHL
Vzorek odebral: PM VHL, pracoviště Uherské Hradiště	Rozbor zahájen dne: 10.09.2024
Vzorek byl do laboratoře doručen: 10.09.2024 (11:20)	Rozbor skončen dne: 16.09.2024
Rozbor objednal: Obec Hostětín, Hostětín 75, 687 71 Hostětín	

Výsledky rozboru

Ukazatel	jednotka	výsledek	nejistota		identifikace metody	
Biochemická spotřeba kyslíku po 5 dnech	mg/l	18	20 %	A	SOP 33	U
Chemická spotřeba kyslíku dichromanem	mg/l	64	15 %	A	SOP 8	U
Nerozpuštěné látky sušené	mg/l	23	20 %	A	SOP 2	U
Amoniakální dusík	mg/l	3,83	10 %	A	SOP 15	d U
Amonné ionty	mg/l	4,93	10 %	A	SOP 15	U
Fosfor celkový	mg/l	1,92	15 %	A	SOP 102	B

Vysvětlivky: PM VHL - Povodí Moravy, s.p., vodohospodářské laboratoře

A - zkouška v rozsahu akreditace

d stanoveno dopočtem

B - zkoušky provedeny: pracoviště Brno, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

U - zkoušky provedeny: pracoviště Uherské Hradiště, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

K filtraci vzorku pro stanovení nerozpuštěných látek byl použit filtr ze skleněných vláken (FILPAP Z8) o střední velikosti pórů 1,0 µm.

Normované legislativní dokumenty k jednotlivým SOP jsou uvedeny v Příloze k Osvědčení o akreditaci (www.cai.cz).

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %, zohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pokud informace dodané objednatelem mají vliv na platnost výsledků, VH laboratoře za ně odmítají odpovědnost.

Nahrazuje protokol poř. č. 1305/24 - (oprava pracoviště u položky Vzorek odebral).

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován nebo publikován jinak, než celý. Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků.

Protokol zpracoval: Ing. Veronika Králíčková

Protokol schválil dne: 21.10.2024



Ing. Marek Burian, Ph.D.

vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří

konec protokolu

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 11766/24

Místo odběru/popis: Hostětín, přítok kořenové ČOV

Matrice: odpadní voda

Datum odběru vzorku: 24.10.2024

Čas odběru: 7:30 - 9:15

Vzorek odebral: PM VHL, pracoviště Uherské Hradiště

Vzorek byl do laboratoře doručen: 24.10.2024 (13:30)

Rozbor objednal: Obec Hostětín, Hostětín 75, 687 71 Hostětín

Typ odběru: typ A

Vzorkovací postup: SOP 400

Rozbor provedl: PM VHL

Rozbor zahájen dne: 24.10.2024

Rozbor skončen dne: 30.10.2024

Výsledky rozboru

Ukazatel	jednotka	výsledek	nejistota		identifikace metody	
Biochemická spotřeba kyslíku po 5 dnech	mg/l	43	20 %	A	SOP 33	U
Chemická spotřeba kyslíku dichromanem	mg/l	102	15 %	A	SOP 8	U
Nerozpuštěné látky sušené	mg/l	25	20 %	A	SOP 2	U
Amoniakální dusík	mg/l	25,4	15 %	A	SOP 14	d U
Amonné ionty	mg/l	32,7	10 %	A	SOP 14	U
Fosfor celkový	mg/l	3,23	15 %	A	SOP 102	B

Vysvětlivky: PM VHL - Povodí Moravy, s.p., vodohospodářské laboratoře

A - zkouška v rozsahu akreditace

d - stanoveno dopočtem

B - zkoušky provedeny: pracoviště Brno, Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno

U - zkoušky provedeny: pracoviště Uherské Hradiště, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

K filtraci vzorku pro stanovení nerozpuštěných látek byl použit filtr ze skleněných vláken (FILPAP Z8) o střední velikosti pórů 1,0 µm.

Normované legislativní dokumenty k jednotlivým SOP jsou uvedeny v Příloze k Osvědčení o akreditaci (www.cai.cz).

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %, zohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pokud informace dodané objednatelem mají vliv na platnost výsledků, VH laboratoře za ně odmítají odpovědnost.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován nebo publikován jinak, než celý.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků.

Protokol zpracoval: Ing. Eva Zejdová

Protokol schválil dne: 31.10.2024



Ing. Marek Burian, Ph.D.
vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří

konec protokolu

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 11767/24

Místo odběru/popis: Hostětín, odtok kořenové ČOV

Matrice: odpadní voda	Typ odběru: typ A
Datum odběru vzorku: 24.10.2024	Vzorkovací postup: SOP 400
Čas odběru: 7:45 - 9:30	Rozbor provedl: PM VHL
Vzorek odebral: PM VHL, pracoviště Uherské Hradiště	Rozbor zahájen dne: 24.10.2024
Vzorek byl do laboratoře doručen: 24.10.2024 (13:30)	Rozbor skončen dne: 30.10.2024
Rozbor objednal: Obec Hostětín, Hostětín 75, 687 71 Hostětín	

Výsledky rozboru

Ukazatel	jednotka	výsledek	nejistota		identifikace metody	
Biochemická spotřeba kyslíku po 5 dnech	mg/l	1,4	20 %	A	SOP 33	U
Chemická spotřeba kyslíku dichromanem	mg/l	12,6	15 %	A	SOP 8	U
Nerozpuštěné látky sušené	mg/l	5,6	20 %	A	SOP 2	U
Amoniakální dusík	mg/l	0,556	10 %	A	SOP 15	d U
Amonné ionty	mg/l	0,716	10 %	A	SOP 15	U
Fosfor celkový	mg/l	0,156	15 %	A	SOP 102	B

Vysvětlivky: PM VHL - Povodí Moravy, s.p., vodohospodářské laboratoře

A - zkouška v rozsahu akreditace

d stanoveno dopočtem

B - zkoušky provedeny: pracoviště Brno, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

U - zkoušky provedeny: pracoviště Uherské Hradiště, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

K filtraci vzorku pro stanovení nerozpuštěných látek byl použit filtr ze skleněných vláken (FILPAP Z8) o střední velikosti pórů 1,0 µm.

Normované legislativní dokumenty k jednotlivým SOP jsou uvedeny v Příloze k Osvědčení o akreditaci (www.cai.cz).

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %, zohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pokud informace dodané objednatelem mají vliv na platnost výsledků, VH laboratoře za ně odmítají odpovědnost.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován nebo publikován jinak, než celý.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků.

Protokol zpracoval: Ing. Eva Zejdová

Protokol schválil dne: 31.10.2024



Ing. Marek Burian, Ph.D.
vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 12345/24

Místo odběru/popis: Hostětín, přítok kořenové ČOV

Matrice: odpadní voda	Typ odběru: typ A
Datum odběru vzorku: 13.11.2024	Vzorkovací postup: SOP 400
Čas odběru: 10:00 - 11:45	Rozbor provedl: PM VHL
Vzorek odebral: PM VHL, pracoviště Uherské Hradiště	Rozbor zahájen dne: 13.11.2024
Vzorek byl do laboratoře doručen: 13.11.2024 (13:15)	Rozbor skončen dne: 19.11.2024
Rozbor objednal: Obec Hostětín, Hostětín 75, 687 71 Hostětín	

Výsledky rozboru

Ukazatel	jednotka	výsledek	nejistota		identifikace metody	
Biochemická spotřeba kyslíku po 5 dnech	mg/l	110	20 %	A	SOP 33	U
Chemická spotřeba kyslíku dichromanem	mg/l	206	15 %	A	SOP 8	U
Nerozpuštěné látky sušené	mg/l	67	20 %	A	SOP 2	U
Amoniakální dusík	mg/l	50,4	15 %	A	SOP 14	d U
Amonné ionty	mg/l	64,9	15 %	A	SOP 14	U
Fosfor celkový	mg/l	5,94	15 %	A	SOP 102	B

Vysvětlivky: PM VHL - Povodí Moravy, s.p., vodohospodářské laboratoře

A - zkouška v rozsahu akreditace

d - stanoveno dopočtem

B - zkoušky provedeny: pracoviště Brno, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

U - zkoušky provedeny: pracoviště Uherské Hradiště, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

K filtraci vzorku pro stanovení nerozpuštěných látek byl použit filtr ze skleněných vláken (FILPAP Z8) o střední velikosti pórů 1,0 µm.

Normované legislativní dokumenty k jednotlivým SOP jsou uvedeny v Příloze k Osvědčení o akreditaci (www.cai.cz).

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %, zohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pokud informace dodané objednatelem mají vliv na platnost výsledků, VH laboratoře za ně odmítají odpovědnost.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován nebo publikován jinak, než celý. Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků.

Protokol zpracoval: Ing. Veronika Králíčková

Protokol schválil dne: 21.11.2024



Ing. Marek Burian, Ph.D.

vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří

Roučec protokolu

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 12346/24

Místo odběru/popis: Hostětín, odtok kořenové ČOV

Matrice: odpadní voda	Typ odběru: typ A
Datum odběru vzorku: 13.11.2024	Vzorkovací postup: SOP 400
Čas odběru: 10:00 - 11:45	Rozbor provedl: PM VHL
Vzorek odebral: PM VHL, pracoviště Uherské Hradiště	Rozbor zahájen dne: 13.11.2024
Vzorek byl do laboratoře doručen: 13.11.2024 (13:15)	Rozbor skončen dne: 19.11.2024
Rozbor objednal: Obec Hostětín, Hostětín 75, 687 71 Hostětín	

Výsledky rozboru

Ukazatel	jednotka	výsledek	nejistota		identifikace metody	
Biochemická spotřeba kyslíku po 5 dnech	mg/l	1,0	20 %	A	SOP 33	U
Chemická spotřeba kyslíku dichromanem	mg/l	14,0	15 %	A	SOP 8	U
Nerozpuštěné látky sušené	mg/l	7,0	20 %	A	SOP 2	U
Amoniakální dusík	mg/l	0,483	10 %	A	SOP 15	d U
Amonné ionty	mg/l	0,622	10 %	A	SOP 15	U
Fosfor celkový	mg/l	0,385	15 %	A	SOP 102	B

Vysvětlivky: PM VHL - Povodí Moravy, s.p., vodohospodářské laboratoře

A - zkouška v rozsahu akreditace

d - stanoveno dopočtem

B - zkoušky provedeny: pracoviště Brno, Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno

U - zkoušky provedeny: pracoviště Uherské Hradiště, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

K filtraci vzorku pro stanovení nerozpuštěných látek byl použit filtr ze skleněných vláken (FILPAP Z8) o střední velikosti pórů 1,0 µm.

Normované legislativní dokumenty k jednotlivým SOP jsou uvedeny v Příloze k Osvědčení o akreditaci (www.cai.cz).

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %, zohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pokud informace dodané objednatelem mají vliv na platnost výsledků, VH laboratoře za ně odmítají odpovědnost.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován nebo publikován jinak, než celý. Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků.

Protokol zpracoval: Ing. Veronika Králíčková

Protokol schválil dne: 21.11.2024



Ing. Marek Burian, Ph.D.

vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří

konec protokolu

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 12753/24

Místo odběru/popis: Hostětín, přítok kořenové ČOV

Matrice: odpadní voda	Typ odběru: typ A
Datum odběru vzorku: 02.12.2024	Vzorkovací postup: SOP 400
Čas odběru: 11:00 - 12:45	Rozbor provedl: PM VHL
Vzorek odebral: PM VHL, pracoviště Uherské Hradiště	Rozbor zahájen dne: 02.12.2024
Vzorek byl do laboratoře doručen: 02.12.2024 (14:00)	Rozbor skončen dne: 09.12.2024
Rozbor objednal: Obec Hostětín, Hostětín 75, 687 71 Hostětín	

Výsledky rozboru

Ukazatel	jednotka	výsledek	nejistota		identifikace metody	
Biochemická spotřeba kyslíku po 5 dnech	mg/l	14	20 %	A	SOP 33	U
Chemická spotřeba kyslíku dichromanem	mg/l	34	15 %	A	SOP 8	U
Nerozpuštěné látky sušené	mg/l	9,6	20 %	A	SOP 2	U
Amoniakální dusík	mg/l	3,12	10 %	A	SOP 15	d U
Amonné ionty	mg/l	4,02	10 %	A	SOP 15	U
Fosfor celkový	mg/l	0,453	15 %	A	SOP 102	B

Vysvětlivky: PM VHL - Povodí Moravy, s.p., vodohospodářské laboratoře

A - zkouška v rozsahu akreditace

d - stanoveno dopočtem

B - zkoušky provedeny: pracoviště Brno, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

U - zkoušky provedeny: pracoviště Uherské Hradiště, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

K filtraci vzorku pro stanovení nerozpuštěných látek byl použit filtr ze skleněných vláken (FILPAP Z8) o střední velikosti pórů 1,0 µm.

Normované legislativní dokumenty k jednotlivým SOP jsou uvedeny v Příloze k Osvědčení o akreditaci (www.cai.cz).

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %, zohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pokud informace dodané objednatelem mají vliv na platnost výsledků, VH laboratoře za ně odmítají odpovědnost.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován nebo publikován jinak, než celý.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků.

Protokol zpracoval: Ing. Veronika Králíčková

Protokol schválil dne: 12.12.2024



Ing. Marek Burian, Ph.D.

vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří

konec protokolu

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 12754/24

Místo odběru/popis: Hostětín, odtok kořenové ČOV

Matrice: odpadní voda	Typ odběru: typ A
Datum odběru vzorku: 02.12.2024	Vzorkovací postup: SOP 400
Čas odběru: 11:00 - 12:45	Rozbor provedl: PM VHL
Vzorek odebral: PM VHL, pracoviště Uherské Hradiště	Rozbor zahájen dne: 02.12.2024
Vzorek byl do laboratoře doručen: 02.12.2024 (14:00)	Rozbor skončen dne: 09.12.2024
Rozbor objednal: Obec Hostětín, Hostětín 75, 687 71 Hostětín	

Výsledky rozboru

Ukazatel	jednotka	výsledek	nejistota		identifikace metody	
Biochemická spotřeba kyslíku po 5 dnech	mg/l	1,3	20 %	A	SOP 33	U
Chemická spotřeba kyslíku dichromanem	mg/l	11,9	15 %	A	SOP 8	U
Nerozpuštěné látky sušené	mg/l	5,6	20 %	A	SOP 2	U
Amoniakální dusík	mg/l	0,090	10 %	A	SOP 15	d U
Amonné ionty	mg/l	0,116	10 %	A	SOP 15	U
Fosfor celkový	mg/l	0,466	15 %	A	SOP 102	B

Vysvětlivky: PM VHL - Povodí Moravy, s.p., vodohospodářské laboratoře

A - zkouška v rozsahu akreditace

d stanoveno dopočtem

B - zkoušky provedeny: pracoviště Brno, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

U - zkoušky provedeny: pracoviště Uherské Hradiště, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

K filtraci vzorku pro stanovení nerozpuštěných látek byl použit filtr ze skleněných vláken (FILPAP Z8) o střední velikosti pórů 1,0 µm.

Normované legislativní dokumenty k jednotlivým SOP jsou uvedeny v Příloze k Osvědčení o akreditaci (www.cai.cz).

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %, zohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pokud informace dodané objednatelem mají vliv na platnost výsledků, VH laboratoře za ně odmítají odpovědnost.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován nebo publikován jinak, než celý.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků.

Protokol zpracoval: Ing. Veronika Králíčková

Protokol schválil dne: 12.12.2024



Ing. Marek Burian, Ph.D.

vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří

konec protokolu

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 12751/24

Místo odběru/popis: Kolelač nad výustí z ČOV Hostětín

Matrice: povrchová voda	Typ odběru: prostý
Datum odběru vzorku: 02.12.2024	Vzorkovací postup: SOP 401
Čas odběru: 13:00	Rozbor provedl: PM VHL
Vzorek odebral: PM VHL, pracoviště Uherské Hradiště	Rozbor zahájen dne: 02.12.2024
Vzorek byl do laboratoře doručen: 02.12.2024 (14:00)	Rozbor skončen dne: 09.12.2024
Rozbor objednal: Obec Hostětín, Hostětín 75, 687 71 Hostětín	

Výsledky rozboru

Ukazatel	jednotka	výsledek	nejistota		identifikace metody	
Biochemická spotřeba kyslíku po 5 dnech	mg/l	2,6	20 %	A	SOP 33	U
Chemická spotřeba kyslíku dichromanem	mg/l	11,8	15 %	A	SOP 8	U
Nerozpuštěné látky sušené	mg/l	2,2	20 %	A	SOP 2	U
Amoniakální dusík	mg/l	0,67	15 %	A	SOP 25	B
Amonné ionty	mg/l	0,86	15 %	A	SOP 25	d B
Fosfor celkový	mg/l	0,151	15 %	A	SOP 102	B

Vysvětlivky: PM VHL - Povodí Moravy, s.p., vodohospodářské laboratoře

A - zkouška v rozsahu akreditace

d - stanoveno dopočtem

B - zkoušky provedeny: pracoviště Brno, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

U - zkoušky provedeny: pracoviště Uherské Hradiště, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

K filtraci vzorku pro stanovení nerozpuštěných látek byl použit membránový filtr (Pragopor č. 6) o velikosti pórů 0,4 µm.

Normované legislativní dokumenty k jednotlivým SOP jsou uvedeny v Příloze k Osvědčení o akreditaci (www.cai.cz).

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %, zohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pokud informace dodané objednatelem mají vliv na platnost výsledků, VH laboratoře za ně odmítají odpovědnost.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován nebo publikován jinak, než celý.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků.

Protokol zpracoval: Ing. Veronika Králíčková

Protokol schválil dne: 09.12.2024



Ing. Marek Burian, Ph.D.

vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří

konec protokolu

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 12752/24

Místo odběru/popis: Kolelač pod výustí z ČOV Hostětín

Matrice: povrchová voda	Typ odběru: prostý
Datum odběru vzorku: 02.12.2024	Vzorkovací postup: SOP 401
Čas odběru: 13:10	Rozbor provedl: PM VHL
Vzorek odebral: PM VHL, pracoviště Uherské Hradiště	Rozbor zahájen dne: 02.12.2024
Vzorek byl do laboratoře doručen: 02.12.2024 (14:00)	Rozbor skončen dne: 09.12.2024
Rozbor objednal: Obec Hostětín, Hostětín 75, 687 71 Hostětín	

Výsledky rozboru

Ukazatel	jednotka	výsledek	nejistota		identifikace metody	
Biochemická spotřeba kyslíku po 5 dnech	mg/l	2,0	20 %	A	SOP 33	U
Chemická spotřeba kyslíku dichromanem	mg/l	11,3	15 %	A	SOP 8	U
Nerozpuštěné látky sušené	mg/l	2,4	20 %	A	SOP 2	U
Amoniakální dusík	mg/l	0,41	15 %	A	SOP 25	B
Amonné ionty	mg/l	0,53	15 %	A	SOP 25	d B
Fosfor celkový	mg/l	0,152	15 %	A	SOP 102	B

Vysvětlivky: PM VHL - Povodí Moravy, s.p., vodohospodářské laboratoře

A - zkouška v rozsahu akreditace

d stanoveno dopočtem

B - zkoušky provedeny: pracoviště Brno, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

U - zkoušky provedeny: pracoviště Uherské Hradiště, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

K filtraci vzorku pro stanovení nerozpuštěných látek byl použit membránový filtr (Pragopor č. 6) o velikosti pórů 0,4 µm.

Normované legislativní dokumenty k jednotlivým SOP jsou uvedeny v Příloze k Osvědčení o akreditaci (www.cai.cz).

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %, zohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pokud informace dodané objednatelem mají vliv na platnost výsledků, VH laboratoře za ně odmítají odpovědnost.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován nebo publikován jinak, než celý.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků.

Protokol zpracoval: Ing. Veronika Králíčková

Protokol schválil dne: 09.12.2024



Ing. Marek Burian, Ph.D.

vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří

konec protokolu